

DESIGN FIRST.

Cool
lective
tive

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Indice

CANB3W45	4	CANB3W40	16
CANB4W45	5	CANB4W40	17
CANB5W45	6	CANB5W40	18
CANB3W45-24V	7	CANB3W40-24V	19
CANB4W45-24V	8	CANB4W40-24V	20
CANB5W45-24V	9	CANB5W40-24V	21
CANB3W45FR	10	CANB3W40FR	22
CANB4W45FR	11	CANB4W40FR	23
CANB5W45FR	12	CANB5W40FR	24
CANB3W45FR-24V	13	CANB3W40FR-24V	25
CANB4W45FR-24V	14	CANB4W40FR-24V	26
CANB5W45FR-24V	15	CANB5W40FR-24V	27

Numeri	28
Accessori	28
Serrature	29
Complementi	32

Collective

Armadietti a colonna singola con ante in policarbonato trasparente.

Opzioni

- Struttura interna in due colori: bianco e nero

Anta

Policarbonato




Trasparente

Struttura

Finiture



Nero



Bianco

Dotazione inclusa



Serratura a chiave



Cerniere
ammortizzate



Numero adesivo
resinato

Legenda opzionali su richiesta

01


- Numeri
(solo numeri adesivi,
in sostituzione dotazioni standard)



- Serrature
(esclusa ACCGAT.
In sostituzione dotazioni standard)



- Presa USB



CANB3W45

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W45

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W45

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)

Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB3W45-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretantica
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V


(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W45-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V


(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W45-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:


(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
 (N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
 (W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB3W45FR

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W45FR

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W45FR

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB3W45FR-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:


- (C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
- (N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
- (W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W45FR-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:


- (C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
- (N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
- (W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W45FR-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:


- (C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
- (N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
- (W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB3W40

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W40


Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)

Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W40

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB3W40-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V


(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V


Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W40-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc

colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V


(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V


Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W40-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V


(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V


Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB3W40FR

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)


Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W40FR


Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanica
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)

Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W40FR


Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretantica
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)

Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
 Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB3W40FR-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno


- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:


- (C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
- (N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
- (W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB4W40FR-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, do (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc

colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V


(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V


Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta





CANB5W40FR-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno

- struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
- classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
- piedini regolabili
- cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
- cerniere ammortizzate
- angolo di apertura dell'anta 155°
- numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
- serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
- LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc colore luce a scelta:

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V

(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V


(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm

Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

Opzionali su richiesta



Numeri



ACCRES1

Numero adesivo grande resinato, giallo e nero

- con logo Fit Interiors nero
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Numero adesivo grande resinato, nero e bianco

- con logo Fit Interiors rosso
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Numero adesivo grande resinato, rosso e bianco

- con logo Fit Interiors nero
- in sostituzione dotazioni standard

Dimensioni

L 90 mm / H 90 mm

Accessori



ACCUSB

Presse USB ad incasso

- 5V completa di alimentatore 100-240 V; 50-60 Hz - IP20

Serrature

Serrature meccaniche



ACCDKDI

Serratura a combinazione meccanica DIAL
 • in sostituzione dotazioni standard



ACCCOMBI

Serratura a combinazione meccanica con maniglia integrata
 • Combi Lock
 • in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS

Serratura a combinazione meccanica P1
 • satin nickel
 • in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS1

Serratura a combinazione meccanica P1
 • satin gold
 • in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS2

Serratura a combinazione meccanica P1
 • matte black
 • in sostituzione dotazioni standard



ACCKEYLESS3

Serratura a combinazione meccanica P1
 • matte white
 • in sostituzione dotazioni standard

Serrature digitali con batteria



ACCAXSTD

Axis standard con maniglia integrata

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



ACCAXVER

Axis verticale con maniglia integrata

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



ACCDLKN

Next Cue con tastierino

- Digilock serratura digitale
- in sostituzione dotazioni standard



ACCDKSO

Sola3 con maniglia integrata

- Digilock Serratura digitale/meccanica
- in sostituzione dotazioni standard

Serrature di prossimità



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



ACCAXSTDRFID

Axis standard con maniglia integrata

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



ACCAXVERRFID

Axis verticale con maniglia integrata

- Digilock serratura di prossimità
- in sostituzione dotazioni standard



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar serratura di prossimità
- batteria inclusa
- in sostituzione dotazioni standard

Complementi



ACCTAM

Pannello laterale singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Pannello laterale doppio

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Pannello laterale singolo con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Pannello laterale doppio con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana
- LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V

Dimensioni

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Pannello laterale singolo per armadi con top

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Pannello laterale doppio per armadi con top

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretana

Dimensioni

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Pannello laterale singolo con specchio

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- specchio 450x1972 mm

Dimensioni

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Pannello laterale doppio con specchio

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic
- specchio 1000x1972 mm

Dimensioni

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Tamponatura terminale singola in laminato, arrotondata sopra e sotto

Dimensioni

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Tamponatura arrotondata in laminato per raccordo angolo interno

Dimensioni

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Tamponatura arrotondata in laminato per raccordo angolo esterno

Dimensioni

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Top superiore per armadio singolo

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanic

Sporgenza 60 mm

**ACCTOP**

Top superiore per armadio doppio

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanica
- Sporgenza 60 mm

**ACCTSL-24V**

Top superiore per armadio singolo con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanica
 - LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
- Sporgenza 60 mm

**ACCTPL-24V**

Top superiore per armadio doppio con canalina LED

- pannelli MFC spessore 18 mm
 - bordatura in ABS con colla poliuretanica
 - LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
- Sporgenza 60 mm

**ACCVEL20**

Veletta superiore per armadio, altezza fino a 200 mm

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica

**ACCVEL50**

Veletta superiore per armadio, altezza da 200 a 500 mm

- pannelli MFC spessore 18 mm
- bordatura in ABS con colla poliuretanica

**ADELED-24V**

LED adesivo da posizionare sotto l'armadio

- LED IP54, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V



ACCZARSG

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore alluminio satinato

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARDG

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore alluminio satinato

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARSB

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore bianco

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARDB

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore bianco

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARSN

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio



ACCZARDN

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore nero

- piedini regolabili altezza 100 mm
- completo di accessori per montaggio

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com